

E-CLAM 50 REL / AUTO

Ouverture automatique
et poignée d'approche
sur version automatique




- Machine garantie 2 ans.
- Résistance chauffante garantie 10 ans.
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau 40x50cm
- Modèle économique idéal pour petite série ou démarrage d'activité.
- Encombrement optimisé
- Fabrication Française.




Table de support

Accessoires



Kit plateaux



Housse Nomex®

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	400 x 500 mm
Poids	45 kg
Pression	254 gr/cm ²
Température Max.	220°C
Alimentation électrique	240 V monophasé + terre
Puissance	2500W
Ampérage	11 A

Réglages



Electronique développée par Sefa.
Régulation précise et rapide (technologie PID) pour une large gamme de produits de transfert : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.



Electronique avancée


Double timer (principal + préchauffage)
2 compteurs de pièces,
3 programmes enregistrables
Mode économie d'énergie
Fonction stop cycle

De 0 à 570 sec (précision +/- 1%).
De 0 à 220°C (précision +/- 1%).
Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15 mn.


Accessoires



Table TAB-98 PRO / R
Table de support ultra solide et parfaite pour les presses Sefa
Version avec Roulette disponible.



Kit plateaux PLA-7A
Jeu de 4 plateaux,
idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x450 mm - 250x300 mm



Housse HOU-50
Tissu NOMEX® résistant à la chaleur.
Protège le plateau inférieur et facilite l'enfilage des T-shirts.

Dimensions



Poids de la caisse CAINO3 : 12 kg